

Dryfix Swiss



Swiss Made und 3 Jahre Garantie!

Der neue Wäschetrockner Dryfix Swiss ist ein ausgezeichneter Wäschetrockner für das Einfamilienhaus und Trocknungsräume bis 15m² resp. ca. 40m Wäscheleinen. Er ist sparsam und leiser als Wäschetrockner mit vergleichbarer Trocknungsleistung.

Der Dryfix Swiss hat ein ansprechendes Äusseres und ist qualitativ hochwertig und langlebig gebaut. Das elegante, verhältnismässig schmale Metallgehäuse passt sich optimal ins Raumbild ein. Zur Montage wird die Trägerschiene mit zwei Schrauben an die Wand fixiert, der Trockner kann anschliessend einfach eingehängt werden. Gummipuffer vermeiden die Übertragung der (sehr geringen) Vibration auf die Wand. Das Kondenswasser wird per Schlauch entweder direkt in einen Ablauf oder in einen unter dem Gerät stehenden Eimer geführt. Der Lufteinzug ist seitlich (rechts), der Grobstaubfilter ist zur Reinigung sehr einfach nach vorne herausziehbar. Die Zielfeuchte kann mit einem stufenlosen Hygrostatrad reguliert werden. Zusätzlich verfügt der Dryfix Swiss über einen Kippschalter, mit dem zwischen Endlos-Betrieb (z.B. zur Kellerüberwachung) oder END-OFF Modus (für Wäschetrocknung) gewählt werden kann.



Entfeuchter Center GmbH, Riedstr. 8, CH-8953 Dietikon
Tel. 043 500 00 50, info@entfeuchtercenter.ch

Den Dryfix Swiss bekommen Sie nur bei uns! Er wird exklusiv für unsere Firma in einem spezialisierten Werk in der Schweiz hergestellt.

Lieferumfang:

Gerät inklusive Wandhalterung mit erforderlichen Schrauben/Dübeln, interner Hygrostat, inklusive 1m Schlauch (16mm Innendurchmesser)

Einsatzbereich:

Raum- und Wäschetrockner zur Wandmontage. Ideal zur Wäschetrocknung in Haushalten von Singles, Paaren oder Kleinfamilien sowie zur allgemeinen Raumluft-Stabilisierung.

Technische Daten:

Energieklasse:	A1
Produktionsland:	Schweiz
Trocknungsraum:	bis 15m ²
Trocknungsleistung:	1.73 Kg/h
Verbrauch pro Kg Wäsche:	0.307 kWh
Energieeffizienz:	A1
Spannung:	230V / 50Hz
Leistungsaufnahme:	530W
Kompressor:	Rotationskomp.
Kühlmittel:	R407C
Betriebseinstellung:	Hygrostatrad
Umgebungstemperatur:	5°C ~ 30°C
Umluftmenge:	600m ³ /h
Gewicht:	35 Kg
Garantie:	3 Jahre
Abmessung (H/B/T): (Tiefe: ab Wand bis Front)	55 x 57 x 26

Schalldruckpegel (unsere Messung):

1.0 m Abstand 60 dB(A), 2.5 m Abstand 57 dB(A)

Entfeuchtungsleistung:

26 Liter/Tag (30°C / 80% r.F.)

Lieferumfang:

Gerät inklusive Wandhalterung mit erforderlichen Schrauben/Dübeln, 1m Schlauch (16mm Innendurchmesser)

Preis inkl. MwSt:

Fr. 1390.-

